

NAVIK

3X4

Obturador enrollable 3,000 mm

DIMENSIONES

MEDIDAS EXTERNAS
3,950 × 3,000 × 2,800 mm *

ESPESOR DE PARED
50 mm

COLOR
Blanco

SUPERFICIE
12 m²

QUÉ INCLUYE

Panel sándwich: Lana de roca 50 mm

Chapa exterior: Acero galvanizado color 0.3 mm

Revestimiento exterior: Lámina de acero galvanizado

Revestimiento interior: Panel sándwich con poliestireno

Suelo: Tabla cemento 18 mm + cuero suelo 1.6 mm

Puertas / Ventanas: Acero plástico 970×1,970 mm

Durabilidad: 30 años ó más (con mantenimientos sugeridos)

Cortina: Acero galvanizado cal. 24

ELÉCTRICO / EMBALAJE

Voltaje: **110 V – 127 V / 60 Hz**
Enchufe: **Mexicano**

Peso embalaje: **940 kg/ud ***
Volumen: **33.50 m³ ***

* Medidas, peso y volumen de la talla de 12 m² derivados de la ficha oficial 3×6 m, pendientes de validación por Stellar. Instalación eléctrica conforme a la ficha técnica eléctrica NOMAD · NAVIK (127 V, 2 circuitos, NOM-001-SEDE).